

Productfamilie

Traffik R LED

Traffik R LED is een professionele straatverlichtingsoplossing voor veeleisende toepassingen. Het armatuur combineert een modern design met hoge prestaties. Dankzij de mogelijkheid tot lichtregeling kan de verlichting nauwkeurig worden afgestemd op de omgeving. De robuuste aluminium behuizing staat garant voor betrouwbaarheid en een lange levensduur. Traffik R LED is ontworpen voor duurzame en efficiënte openbare verlichting. Ideaal voor stedelijke en infrastructurele projecten.



Basis informatie

Productfamilie: Traffik
Type armatuur: Paaltoparmatuur
ENEC Certificaat: Ja
Garantie: 5 jaar

Optische eigenschappen

Levensduur: 100.000 L75 / 100.000 L90B10
CRI: >70
Optiek: O27, O28, O29, O30, O32, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O46, O47, O48
Wattage: 19 W - 69 W
Lichtkleur: 3000 K | 4000 K
Lumenstroom: 2150 lm - 10150 lm
Lumen/Watt verhouding: 113 - 156

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: aluminium
Kleur behuizing: grijs RAL 7035
Materiaal afscherming: gehard glas
Gebruikstemperatuur: -40°C / +45°C | -40°C / +50°C | -40°C / +55°C
IP-waarde: IP66
IK-waarde: IK08
Connectie: 3x1,5 mm²

Dimensie

Lengte: 540mm - 615mm
Breedte: 230mm - 300mm
Gewicht: 4.1 Kg
Bevestigingstype: Uithouder | Paaltop

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Bescherminingsklasse: I
Type dimming: DALI | niet dimbaar
Max. aantal armaturen per groep: 12

Uw kennispartner in de openbare verlichting