

Elegant LED-armatuur geïnspireerd met karakteristieke verwijzingen naar klassieke decoratieve verlichting. Biedt een hoge efficiëntie, modern design en betrouwbare prestaties. Ideaal voor stations, parken, promenades, trottoirs en woonwijken.



Basis informatie	Productfamilie: Avenida	Optische eigenschappen	Levensduur: 100.000 L90B10
	Type armatuur: Paaltoparmatuur		CRI: >80 >70
	ENEC Certificaat: Nee		Optiek: O17, O18, O19, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O37, O38, O39, O92, omnidirectionaal
	Garantie: 5 jaar		Wattage: 18 W - 49 W
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: aluminium	Dimensie	Lichtkleur: 3000 K 4000 K
	Kleur behuizing: grafiet grijs RAL 7035		Lumenstroom: 2200 lm - 7050 lm
	Materiaal afscherming: polycarbonaat		Lumen/Watt verhouding: 114 - 149
	Gebruikstemperatuur: -40°C / +45°C -40°C / +50°C -40°C / +55°C		
	IP-waarde: IP66		Diameter: ø360 - ø665
	IK-waarde: IK10		Gewicht: 4.4 Kg 4.9 Kg 6.1 Kg 6.15 Kg 6.7 Kg
	Connectie: 2x1,5 mm²		Bevestigingstype: Paaltop Overspanning Uithouder
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED		
	Beschermingsklasse: II		
	Type dimming: DALI niet dimbaar		
	Max. aantal armaturen per groep: 21		

Uw kennispartner in de openbare verlichting