

Productfamilie

Artera Dome

Modern LED-armatuur dat een onderscheidend design met meerdere montage mogelijkheden combineert. Voor installatie is een geschikt montagesteun (accessoire) nodig. Ideaal voor toepassingen zoals stations, lokale wegen, parkeerterreinen, parken, speelplaatsen, en woonwijken.



Basis informatie	Productfamilie: Artera	Optische eigenschappen	MacAdam step: 5
	Type armatuur: Paaltoparmatuur		CRI: >70
Technische eigenschappen	ENEC Certificaat: Ja	Dimensie	Optiek: O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O2, O20, O21, O22, O26, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9
	Garantie: 5 jaar		Wattage: 21 W - 107 W
Elektronische eigenschappen	Materiaal behuizing: aluminium		Lichtkleur: 2200 K 2700 K 3000 K 4000 K
	Kleur behuizing: grafiet grijs 7035 grijs RAL 7035		Lumenstroom: 2250 lm - 15700 lm
	Materiaal afscherming: gehard glas		Lumen/Watt verhouding: 107 - 168
	Gebruikstemperatuur: -40°C / +45°C -40°C / +50°C		
	IP-waarde: IP66		
	IK-waarde: IK10		
	Connectie: 2x1,5 mm ²		
	Lamptype: LED		
	Beschermingsklasse: II		
	Type dimming: niet dimbaar DALI		
	Max. aantal armaturen per groep: 30		

Uw kennispartner in de openbare verlichting