

Productfamilie

Urbino S

De URBINO LED S is een functioneel geoptimaliseerde, moderne LED-armatuur die de URBINO-familie op een milieuvriendelijke manier aanvult. Deze uitvoering biedt efficiënte verlichtingsoplossingen voor toepassingen met een lager vermogen en lagere lichtstroom, zonder concessies te doen aan kwaliteit, duurzaamheid of design.



Basis informatie	Productfamilie: Urbino	Optische eigenschappen	MacAdam step: 3 - 5
	Type armatuur: Paaltoparmatuur		Levensduur: 100.000 L90B10
Technische eigenschappen	ENEC Certificaat: Ja		CRI: 70 >70
	Garantie: 5 jaar		Optiek: O1, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O2, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O3, O33, O34, O35, O36, O37L, O37P, O38, O39, O4, O40, O5, O59, O6, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O6L, O6P, O7, O70, O71, O73, O74, O75, O76, O77, O78, O79, O8, O80, O81, O82, O9, O90, O91, O92
Elektronische eigenschappen	Materiaal behuizing: transparant glas	Dimensie	Wattage: 4.5 W - 204 W
	Kleur behuizing: grijs 7035 grijs RAL 7035 grafiet		Lichtkleur: 2200 K 2700 K 3000 K 4000 K 5700 K
	Materiaal afscherming: transparant glas		Lumenstroom: 400 lm - 30700 lm
	Gebruikstemperatuur: -40°C / +50°C -40°C / +55°C max +50°C		Lumen/Watt verhouding: 89 - 181
	IP-waarde: IP66		
	IK-waarde: IK10		
	Connectie: max 3x2,5 mm²		
	Lamptype: LED		Lengte: 470mm - 670mm
	Beschermingsklasse: I		Breedte: 200mm - 320mm
	Type dimming: niet dimbaar DALI		Gewicht: 4.45 Kg 6.1 Kg 6.8 Kg 7 Kg 10.3 Kg
			Bevestigingstype: Paaltop

Uw kennispartner in de openbare verlichting