

Productfamilie

# Traffik BPO LED

Traffik BPO LED is een energiezuinig straatarmatuur dat speciaal is ontworpen met focus op veiligheid. Dankzij de hoge lichtopbrengst tot 156 lm/W en diverse optieken zorgt het armatuur voor uitstekende zichtbaarheid. Het moderne ontwerp combineert functionaliteit met duurzaamheid. Traffik BPO LED is ideaal voor locaties waar verkeersveiligheid centraal staat. Een betrouwbare oplossing voor toekomstbestendige openbare verlichting.



## Basis informatie

Productfamilie: Traffik  
Type armatuur: Paaltoparmatuur  
ENEC Certificaat: Nee  
Garantie: 5 jaar

## Optische eigenschappen

Levensduur: 100.000 L90B10  
CRI: >70  
Optiek: O27, O28, O29, O30, O32, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O46, O47, O48  
Wattage: 19 W - 69 W  
Lichtkleur: 3000 K | 4000 K  
Lumenstroom: 2150 lm - 10150 lm  
Lumen/Watt verhouding: 113 - 156

## Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: aluminium  
Kleur behuizing: grijs RAL 7035  
Materiaal afscherming: gehard glas  
Gebruikstemperatuur: -40°C / +45°C | -40°C / +50°C | -40°C / +55°C  
IP-waarde: IP66  
IK-waarde: IK08

## Dimensie

Lengte: 540mm - 615mm  
Breedte: 230mm - 300mm  
Gewicht: 4.1 Kg  
Bevestigingstype: Uithouder | Paaltop

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Bescherminingsklasse: I  
Type dimming: DALI | niet dimbaar

Uw kennispartner in de openbare verlichting