Productfamilie

Traffik BPO LED

Traffik BPO LED is een energiezuinig straatarmatuur dat speciaal is ontworpen met focus op veiligheid. Dankzij de hoge lichtopbrengst tot 156 lm/W en diverse optieken zorgt het armatuur voor uitstekende zichtbaarheid. Het moderne ontwerp combineert functionaliteit met duurzaamheid. Traffik BPO LED is ideaal voor locaties waar verkeersveiligheid centraal staat. Een betrouwbare oplossing voor toekomstbestendige openbare verlichting.



220-240V 50/60 Hz | IK 08 | LED | IP 66 | TR 054

Basis informatie	Productfamilie: Traffik Type armatuur: Paaltoparmatuur ENEC Certificaat: Nee Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: aluminium Kleur behuizing: grijs RAL 7035 Materiaal afscherming: gehard glas Gebruikstemperatuur: -40°C / +45°C | -40°C / +50°C | -40°C / +55°C IP-waarde: IP66 IK-waarde: IK08
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: I Type dimming: DALI | niet dimbaar
Optische eigenschappen	Levensduur: 100.000 L90B10 CRI: >70 Optiek: O27, O28, O29, O30, O32, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O46, O47, O48 Wattage: 19 W - 69 W Lichtkleur: 3000 K | 4000 K Lumenstroom: 2150 lm - 10150 lm Lumen/Watt verhouding: 113 - 156
Dimensie	Lengte: 540mm - 615mm Breedte: 230mm - 300mm Gewicht: 4.1 Kg Bevestigingstype: Uithouder | Paaltop

Uw kennispartner in de openbare verlichting

0113 22 36 47
info@maashagoortovl
www.maashagoortovl.nl

Kapelle
Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle