Productfamilie

Sava S

De SAVA S is een modulair straatarmatuur verkrijgbaar in twee behuizingformaten, met verhoogde onderhoudsvriendelijkheid. Zowel de lichtmodule als de voeding kunnen zonder gereedschap worden vervangen. Het armatuur is ontworpen voor professionele verlichting van diverse stedelijke ruimtes.

220-240V 50/60 Hz | IK 10 | LED | IP 66

Basis informatie	Productfamilie: Sava Type armatuur: Paaltoparmatuur ENEC Certificaat: Ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: transparant glas Kleur behuizing: grafiet Materiaal afscherming: transparant glas IP-waarde: IP66 IK-waarde: IK10 Connectie: max 4x2,5 mm²
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: II Type dimming: niet dimbaar | DALI
Optische eigenschappen	MacAdam step: 3 Levensduur: 100.000 L90B10 CRI: 70 Optiek: O1, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9 Wattage: 11 W - 164 W Lichtkleur: 2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K Lumenstroom: 1150 lm - 25000 lm Lumen/Watt verhouding: 96 - 169
Dimensie	Breedte: 521mm - 620mm Gewicht: 13 Kg | 15.8 Kg Bevestigingstype: Overspanning | Uithouder | Paaltop

Uw kennispartner in de openbare verlichting

0113 22 36 47
info@maashagoortovl
www.maashagoortovl.nl

Kapelle
Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle