

Productfamilie

Artera Led S

Stijlvol LED-armatuur met kenmerkend design, geschikt voor kabel- of snoerophanging. Ideaal voor verlichting van lokale wegen, voetgangerszones, stads en lokale wegen.



Basis informatie	Productfamilie: Artera	Optische eigenschappen	MacAdam step: 5
	Type armatuur: Paaltoparmatuur		Levensduur: 100.000 L90B10
Technische eigenschappen	ENEC Certificaat: Ja	Dimensie	CRI: >70
	Garantie: 5 jaar		Optiek: O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O2, O20, O21, O22, O26, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9
	Materiaal behuizing: aluminium		Wattage: 21 W - 107 W
	Kleur behuizing: grafiet grijs 7035 grijs RAL 7035		Lichtkleur: 2200 K 2700 K 3000 K 4000 K
	Materiaal afscherming: transparant glas		Lumenstroom: 2250 lm - 15700 lm
	Gebruikstemperatuur: -40°C / +45°C -40°C / +50°C		Lumen/Watt verhouding: 107 - 168
Elektronische eigenschappen	IP-waarde: IP66	Lengte: 550mm	
	IK-waarde: IK10	Gewicht: 9.2 Kg 10 Kg	
	Connectie: max 4x1,5 mm ²	Bevestigingstype: Overspanning Paaltop Uithouder	
	Lamptype: LED		
	Beschermingsklasse: II		
	Type dimming: niet dimbaar DALI		

Uw kennispartner in de openbare verlichting