Productfamilie

Nora

De standaard NORA-variant is ontworpen voor situaties waarin een subtiele en functionele integratie in de openbare ruimte gewenst is. Deze uitvoering combineert een herkenbare vormgeving met een open en moderne uitstraling, waardoor het armatuur zich goed voegt naar uiteenlopende omgevingen zoals woonstraten, parken en fietspaden. Dankzij de efficiënte LED-technologie en de gelijkmatige lichtverdeling biedt deze variant een betrouwbare en comfortabele verlichting die bijdraagt aan veiligheid en leefbaarheid.



220-240V 50/60 Hz | IK 10 | LED | IP 66

Basis informatie	Productfamilie: Nora Type armatuur: Paaltoparmatuur ENEC Certificaat: Ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: aluminium Kleur behuizing: grafiet RAL 7016 Materiaal afscherming: transparant PMMA Gebruikstemperatuur: -40°C / +55°C IP-waarde: IP66 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: II Type dimming: ZHAGA D4i | niet dimbaar Max. aantal armaturen per groep: 48
Optische eigenschappen	MacAdam step: 5 Levensduur: 100.000 L90B10 CRI: 70 Optiek: O2, O3, O4, O5, O6, O7 Wattage: 6.3 W - 43.9 W Lichtkleur: 2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K Lumenstroom: 690 lm - 6900 lm Lumen/Watt verhouding: 110 - 157
Dimensie	Diameter: ø207 - ø550 Gewicht: 6.1 Kg | 7.3 Kg Bevestigingstype: Paaltop

Uw kennispartner in de openbare verlichting

0113 22 36 47
info@maashagoortovl
www.maashagoortovl.nl

Kapelle
Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle