Productfamilie

Urbino IK10

De URBINO LED IK10 is een robuuste armatuur met verhoogde slagvastheid (IK10) en een handig, gereedschapsloos onderhoudssysteem. Dankzij de voorbereiding voor Zhaga- of NEMA-connectoren is deze armatuur volledig futureproof en klaar voor slimme verlichtingstoepassingen.

220-240V 50/60 Hz | IK 09 | LED | IP 66 | TR 054

Basis informatie	Productfamilie: Urbino Type armatuur: Paaltoparmatuur ENEC Certificaat: Ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: aluminium Kleur behuizing: grijs 7035 | grijs RAL 7035 | grafiet Materiaal afscherming: transparant glas Gebruikstemperatuur: -40°C / +50°C | -40°C / +55°C | max +50°C IP-waarde: IP66 IK-waarde: IK10 Connectie: max 3x2,5 mm²
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Beschermingsklasse: I Type dimming: niet dimbaar | DALI
Optische eigenschappen	MacAdam step: 3 - 5 Levensduur: 100.000 L90B10 CRI: 70 | >70 Optiek: O1, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O2, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O3, O33, O34, O35, O36, O37L, O37P, O38, O39, O4, O40, O5, O59, O6, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O6L, O6P, O7, O70, O71, O73, O74, O75, O76, O77, O78, O79, O8, O80, O81, O82, O9, O90, O91, O92 Wattage: 4.5 W - 204 W Lichtkleur: 2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K Lumenstroom: 400 lm - 30700 lm Lumen/Watt verhouding: 89 - 181
Dimensie	Lengte: 470mm - 670mm Breedte: 200mm - 320mm Gewicht: 4.45 Kg | 6.1 Kg | 6.8 Kg | 7 Kg | 10.3 Kg Bevestigingstype: Paaltop

Uw kennispartner in de openbare verlichting

0113 22 36 47
info@maashagoortovl
www.maashagoortovl.nl

Kapelle
Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle